

# NUEVO EFICARE SMART Inverter

24K | P24EN



- 24p Control de Energía
- 26p Energía Pantalla
- 2 vías Oscilación
- 33p Jet Cool
- 34p Rápida Calefacción
- 48p Filtro protección dual
- 50p Autolimpieza
- 54p Comodidad Aire
- 58p Silencio Modo 3dB
- 60p Rápido y fácil Instalación
- 68p Diagnóstico inteligente

Unidad				24K
Modelo unidad interior				P24EN.NSK
Capacidad	Refrigeración	Min / Nom / Max	W	900 / 6.600 / 7.420
	Calefacción +7°C	Min / Nom / Max	W	900 / 7.500 / 8.640
	Calefacción -7°C	Nominal	W	4.850
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	2.275
	Calefacción +7°C	Nominal	W	2.308
EER				W/W
S.E.E.R.				2,90
P diseño C				6,2
COP				kW
S.C.O.P.				6,6
P diseño H				W/W
				3,25
				3,9
				5,0
Etiqueta Energética	Refrigeración			A++
	Calefacción			A
Consumo anual Energía	Refrigeración			kWh
	Calefacción			kWh
Presión sonora	Refrigeración	S / B / M / A	dBA	31 / 34 / 42 / 47
	Calefacción	B / M / A	dBA	34 / 42 / 47
Potencia sonora	Refrigeración	Alta	dBA	65
	Caudal de aire	Refrigeración	S / B / M / A	m³/min
Máx (potencia)			m³/min	16,1
Máx (potencia)			m³/min	20,0
Calefacción	B / M / A	m³/min	11,0 / 15,0 / 18,5	
Tasa deshumidificación				l/h
Corriente funcionamiento	Refrigeración	Nominal / Max	A	10,1 / 14,0
	Calefacción	Nominal / Max	A	10,4 / 14,0
Corriente arranque	Refrigeración	Nominal	A	10,1
	Calefacción	Nominal	A	10,4
Alimentación eléctrica				Ø / V / Hz
Corta Circuitos				A
Cable alimentación eléctrica				N x mm²
Cable interconexión eléctrica				N x mm²
Dimensiones				mm
Peso neto				kg
Salida motor ventilador				W

Modelo unidad exterior				P24EN.UUE
Rango de funcionamiento	Refrigeración	Mín - Máx	°CBS	-15 - 48
	Calefacción	Mín - Máx	°CBS	-10 - 24
Presión sonora	Refrigeración	Alta	dBA	56
	Calefacción	Alta	dBA	57
Potencia sonora	Refrigeración	Alta	dBA	70
Caudal de aire	Alta	m³/min		50
	Tuberías	Longitud (Ext/Int)	Mín.	m
Máx.			m	30
Elevación (Ext/Int)		Máx.	m	15
Conexiones tuberías	Líquido	EX (Exterior)	mm	6,35
		EX (Exterior)	pulgadas	(1/4)
	Gas	EX (Exterior)	mm	15,88
		EX (Exterior)	pulgadas	(5/8)
	Drenaje	EX (Exterior)	mm	21,5
		EX (Exterior)	pulgadas	0,85
Refrigerante	Tipo			R410A
	Carga a 7,5m			g
	Carga adicional			g/m
Salida motor ventilador				W
Tipo compresor				Rotativo doble
Peso neto				kg
Dimensiones				mm

\* S: Sueño / B: Bajo / M: Medio / A: Alta

\*\* Las especificaciones, diseño y características están sujetas a cambios sin previo aviso.